

LENTE UVEX SEISMIC S0601HS EXPRESSO

UVEX®

● Cód. 02-02-079

CARACTERÍSTICAS

- El recubrimiento Uvex HydroShield, de doble acción, proporciona un desempeño libre de empañado por un período 60 veces mayor* – incluso después de un uso extendido y de repetidas limpiezas – y proporciona una resistencia a rayaduras 2 veces mayor* que los productos con recubrimiento antiempañante convencional.
- Conforme a las normas ANSI Z87.1-2003 (alto impacto) y Probado por Honeywell para cumplir con los requerimientos de la Norma CSA Z94.3. (Con certificación del ANSI para utilizarse con o sin marco de forro acolchado).
- Las protecciones nasales suaves y flexibles se ajustan a una variedad de perfiles de rostro y minimizan el deslizamiento.
- Las puntas de patilla acolchadas y el acolchado de rostro suaves de alta calidad brindan comodidad todo el día.
- La cinta para la cabeza totalmente ajustable resistente a las llamas proporciona un calce excelente.
- El submarco de forro acolchado reemplazable y resistente a las llamas prolonga la vida útil de los lentes.
- Industrias recomendadas/uso son: Construcción, Minería, Petróleo y gas, Acero y metales y Transporte.



MATERIAL

- Patillas: Policarbonato
- Marco: Policarbonato material dieléctrico

CERTIFICACIONES Y NORMAS

- ANSI Z87.1-2003 - Conforme a las normas ANSI Z87.1-2003 (alto impacto) y CSA Z94.3 Normas. (Con certificación del ANSI para utilizarse con o sin marco de forro acolchado).
- CSA Z94.3 - Conforme a las normas ANSI Z87.1-2003 (alto impacto) y CSA Z94.3 Normas. (Con certificación del ANSI para utilizarse con o sin marco de forro acolchado).

APLICACIONES

- Industrias Recomendadas/Uso: Construcción, Minería, Petróleo y gas, Acero y metales, Transporte.
- Riesgos: Abrasión, Partículas del aire, Peligro biológico, Impacto, Baja visibilidad.



Av. Santa Rosa 5220 | San Joaquín, Santiago · CHILE
Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl

WWW.TRECK.CL

