

FONO IMPACT CINTILLO

Cód. 03-01-043

Honeywell

CARACTERÍSTICAS

- Amplifica el sonido ambiente a 82 dB seguros: reversión de la tecnología de respuesta a una protección auditiva pasiva cuando el ruido alcanza los 82 dB
- Las almohadillas a presión para el oído permiten una sustitución rápida y fácil
- La amplificación de sonido permite a los usuarios oír comunicaciones importantes: alarmas, señales de advertencia, voces de los compañeros de trabajo
- Los micrófonos direccionalmente colocados amplían y mejoran el sonido para lograr una audición más natural

ESPECIFICACIONES

- Presión uniforme de la cinta para la cabeza de diferentes tallas, lo que brinda mayor comodidad durante un uso prolongado
- La cinta para la cabeza con ventilación interna minimiza la presión sobre la cabeza y facilita la respiración en climas cálidos y húmedos
- La cinta para la cabeza externa que no se deforma soporta un tratamiento agresivo en los sitios de trabajo más exigentes
- Para uso con una amplia variedad de cascos
- Los auriculares se colocan a presión y se retraen cuando no se utilizan
- Se incluye un par de adaptadores para cascos
- Se incluyen 2 baterías AA

APLICACIONES EN INDUSTRIAS

- Gobierno
- Policía
- Milicia
- Minería
- Energía Eólica

NORMAS

- 29 CFR 1910.95 - OSHA Occupational Noise Exposure (US)
- ANSI S3.19-1974 - Attenuation Test Protocol (US)



FONO IMPACT CINTILLO

Cód. 03-01-043

Honeywell

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Inspección: revise periódicamente los auriculares y las almohadillas, y compruebe que no presenten rajaduras ni filtraciones; deséchelos si están visiblemente dañados o afectados. Reemplace las almohadillas de los auriculares si están dañadas.
- Limpieza: lave los auriculares y sus almohadillas periódicamente con un jabón suave y agua. No se pueden sumergir en el agua. No aplique otras sustancias debido a que es posible que las almohadillas de los auriculares se degraden y su uso se vea afectado.
- Sustitución: debido a que las almohadillas de los auriculares y los insertos de goma espuma se pueden degradar con el transcurso del tiempo, debe reemplazarlos cada 6 a 8 meses en condiciones de uso normal, o bien, cada 3 a 4 meses en caso de uso excesivo o en climas extremos/húmedos.

TRECK®

Av. Santa Rosa 5220 | San Joaquín, Santiago · CHILE
Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
WWW.TRECK.CL

a member of
SATRA
TECHNOLOGY

