

MALETA DE FILTRADO ALLEGRO 9875 PARA 5 USUARIOS



● Cód. 04-07-040

USUARIOS

5

CARACTERÍSTICAS

- Los paneles de filtración de aire Allegro convierten el aire del taller utilizado para herramientas y equipos neumáticos en aire respirable limpio.
- Reunirse requisitos de OSHA un monitor de CO opcional está disponible para monitoreo continuo de los niveles de monóxido de carbono.
- Proporciona 5 respiradores de línea de aire con una fuente portátil de hasta 60 CFM (101,94 m³/hr) de aire respirable a 150 PSI (0,34-8,62 bar).
- El sistema de filtración de tres etapas purifica el aire comprimido eliminando el agua, el aceite y las partículas contaminantes.
- Alojado en un estuche resistente Pelican™ para portabilidad y protección. Incluye un soporte para estabilidad y operación vertical.
- Asa con pestillos para protección y seguridad.
- Cumple con los requisitos de NIOSH para el punto de conexión.
- Fuente de alimentación: adaptador de corriente de 115 V CA a 9 V CC para fuente de alimentación continua.
- Batería alcalina de 9 V CC (principal o como respaldo para el adaptador de CA).
- Conexiones externas: alarma de luz estroboscópica remota opcional.
- Visual: señal de luz LED de alimentación externa.
- Calibración: Calibración autoajustable a 20 PPM CO
- INCLUYE: Los paneles de filtración de aire incluyen un sistema de filtración de 3 etapas y un regulador de presión que incluye un manómetro y una perilla de ajuste con anillo de bloqueo. También se incluye una válvula de alivio de presión ajustable para proteger el monitor de CO y los respiradores en caso de falla del regulador. Disponible con y sin monitores de CO, que pueden funcionar en modo CA y CC.

