

ZAPATO OFFICE III

Cód. 07-01-038



TALLAS

37 a la 46

CARACTERÍSTICAS

Calzados ocupacionales certificados bajo Norma EN ISO 20347:2012. Cumplen con todas las exigencias de un calzado de seguridad y trabajo salvo en lo que se refiere a la puntera de protección de impacto ya que no la poseen. Aptos para labores donde no exista riesgo de impacto o caída de objetos en el pie o bien como complemento de uniforme. Su planta antideslizante de standard EN ISO le permite un excelente agarre y durabilidad.

NORMAS

Norma Europea

CE EN ISO 20347:2012
OB E SRA

Norma Americana

ASTM
F2413-11 (EH)
(Aislante eléctrico)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Cuero de Aparado: Cuero plena flor 1,8 y 2,2 mm de espesor, una resistencia al desgarro de 80N/mmy a la tracción mayor a 2,5 kg F/mm2.
- Altura Caña: 100 mm.
- Forro: Cuero natural.
- Planta Estándar: Poliuretano, resistente a Hidrocarburos. Antideslizante según Norma EN ISO 20347:2012 SRA. Talón Absorción Impacto.
- Aislante: Para riesgo eléctrico inferiores a 600 V. NCh 2147/2. ASTM F2413-11 (EH).
- Puntera: Termoformado de 1,5 mm (No es un calzado de seguridad).
- Contrafuerte: Termoplástico Ultra-Termoformado de 1,5 mm.
- Plantilla Interior: Fibertex de 2 a 2,25 mm, absorción mínima 35% expulsión de agua 40% mínimo.
- Plantilla Interior: Conformada Cuero-EVA, antimicótica e intercambiable.
- Hilo de Aparado: Nylon de alta resistencia títulos 20 y 40.
- Hilo de Emplantillado y Punteado: Poliéster o polamida.
- Adhesivo: Poliuretánicos de alto poder de contacto y gran resistencia al desprendimiento.
- Cordones: Poliéster resistencia mínima 50 kg/F.

TECNOLOGÍAS



CALZADO AISLANTE



RESISTENCIA A ÁCIDOS E HIDROCARBUROS



CALZADO ANTIDESLIZANTE



PUNTERA TERMOFORMADA

TABLA DE TALLAS

TALLA	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
CM	22,5	23,4	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7	31,4	32



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos.

