ZAPATO V-FLEX V3

Cód. 07-01-061

TALLAS 34 a la 41

CARACTERÍSTICAS

Calzados de Uso General y Alto Rendimiento. Su excelente combinación de diseño y confort brindan un amplio rango de uso en actividades tales como Industria, Minería, Construcción y afines. De acuerdo a la tabla de protección individual se puede definir su mejor uso específico.

NORMAS

Norma Europea

CE EN ISO **20345:2011**
SB E P WRU FO CI SRA

Norma Americana

ASTM F2412-11
(Aislante eléctrico)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Cueros de Aparado: Cuero Nobuck Hidrofugado 1,8 y 2,2 mm de espesor, una resistencia al desgarro de 80 N/mm y a la tracción mayor a 2,5 kg F/mm2.
- Altura Caña: 80 mm.
- Plantillas Flexibles Antiperforaciones: Multicapa flexible con resistencia a la penetración.
- Planta Estándar: EVA-Caucho resistente a hidrocarburos. Abrasión menor de 150 mm3. Antideslizante. Talón Absorción Impacto. Suela aislante a bajas temperaturas.
- Aislante: Para riesgo eléctrico inferiores a 600 Volt. Ensayo de 18.000 Volt a 60 Hz durante 1 minuto sin fuga mayor a 1 mA. ASTM F2412-11 (EH).
- Puntera: Composite.
- Contrafuerte: Termoplástico Ultra-Termoformado de 1,5 a 1,8 mm.
- Plantilla de Armado: No tejido Fibertex de 2,00 mm, absorción mínima 35%, expulsión 40% mínimo de agua.
- Plantilla Interior: Cuero-PU, antimicótica e intercambiable.
- Cambrillón: Composite.
- Hilo de Aparado: Nylon de alta resistencia títulos 20 y 40.
- Cordones: Poliéster resistencia mínima 50 Kg/F.

TECNOLOGÍAS

TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	34	35	36	37	38	39	40	41
CM	22,5	23,4	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4

Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos.

TRECK®

Av. Santa Rosa 5220 | San Joaquín, Santiago · CHILE
Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
WWW.TRECK.CL

a member of SATRA TECHNOLOGY
ISO 9001 Icontec
IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM