

BOTÍN KX 590 METATARSO Y SAQUE RÁPIDO CAFÉ

Cód. 07-01-087



TALLAS 38 a la 45

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- CUEROS DE APARADO: Cuero Crazy café 1,8 y 2,2 mm de espesor, una resistencia al desgarro de 80N/mm y a la tracción mayor a 2,5 kg F/mm2.
- ALTURA CAÑA: 130 mm.
- PROTECCIÓN METATARSAL: Protección metatarsal de composita según Norma ASTM 2413-MT 75.
- TEXTIL: Forro puntera y talón en descarte reno.
- PLANTA ESTÁNDAR: Caucho resistente a hidrocarburos, Antideslizante según Norma EN ISO 20345:2011 SRC.
- SUELA EXTERNA: Caucho acrílico-nitrilo resistente a Hidrocarburos y abrasión menor de 150 mm3.
- SUELA INTERMEDIA: Densidad 0,40 a 0,50.
- AISLANTE: Para riesgo eléctrico inferiores a 600 V. NCh 2147/2.Of 93 / 18.000 V, ASTM F2413-11 (EH).
- PUNTERA: Composita, de acuerdo a NCh 772/2.Of 92. Comfort Toe Cap (Mayor ancho y espacio interior).
- CONTRAFUERTE: Termoplástico Ultra-Termoformado de 1,5 a 1,8 mm.
- PLANTILLAS FLEXIBLES ANTIPERFORACIONES: Multicapa flexible con resistencia a la penetración.
- PLANTILLA DE ARMADO: No tejido Fibertex de 2,00 mm, absorción mínima 35%, expulsión 40% mínimo de agua.
- PLANTILLA INTERIOR: EVA con Material no tejido de 2,5 mm, antimicrobica e intercambiable.
- CAMBRILLÓN: Acero doble nervio, dureza mínima 34 Rockwell C.
- HILO DE APARADO: Costuras de kevlar resistentes a ácidos y altas temperaturas.
- CORDONES: Poliéster resistencia mínima 50 Kg/F.



NORMAS

Norma Chilena

NCh 772/1.Of 92 (Calzado de uso general)
NCh 772/2.Of 92 (Impacto puntera, Perforación plantilla de seguridad)
NCh 1350.Of 96 (Planta estándar)
NCh 2147/2.Of 93 (Calzado aislante)

Norma Europea

CE EN ISO 20345:2011 SRC

Norma Americana

ASTM F2413-MT75 (Protección Metatarsal)
ASTM F2413-11 (Aislante eléctrico)

TECNOLOGÍAS



TABLA DE TALLAS

TALLA	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
CM	22,5	23,4	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7	31,4	32



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos.



Av. Santa Rosa 5220 | San Joaquín, Santiago · CHILE
 Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
WWW.TRECK.CL

