

BOTÍN NITRO 750 NOBUCK CAFÉ

Cód. 07-01-091



TALLAS 36 a la 45

CARACTERÍSTICAS

Calzado de uso general aplicable en Industria, Construcción, Minería, Labores Agrícolas, Aseo y todo tipo de actividades relacionados. Su horma y puntera ancha otorgan un excelente confort. Su planta antideslizante de standard EN ISO le permite un excelente agarre y durabilidad. De acuerdo a la tabla de protección individual se puede definir su mejor uso específico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- CUEROS DE APARADO: Cuero Nobuck 1,8 y 2,0 mm de espesor, una N/mm y a la tracción mayor a 2,5 kg F/mm² y Tela Cordura.
- TEXTIL: Descarne Reno.
- ALTURA CAÑA: 120 mm.
- PLANTA ESTÁNDAR: Cementado Eva-Caucho resistente a hidrocarburos. Abrasión menor de 150 mm³. Antideslizante según Norma EN ISO 20345:2011 SRA. Talón Absorción Impacto.
- AISLANTE: Para riesgo eléctrico inferiores a 600 V. NCh 2147/2 / 18.000 V. ASTM 2413-11 (EH).
- PUNTERA: Composita, de acuerdo a NCh 772/2, Confort Toe Cap (Mayor ancho y espacio interior).
- CONTRAFUERTE: Termoplástico Ultra-Termoformado de 1,5 a 1,8 mm.
- PLANTILLA DE ARMADO: No tejido Fibertex de 2,00 mm, absorción mínima 35%, expulsión 40% mínimo de agua.
- PLANTILLA INTERIOR: Textil Acolchada, antimicótica e intercambiable.
- HILO DE APARADO: Nylon de alta resistencia títulos 20 y 40.
- CORDONES: Poliéster resistencia mínima 50 Kg.



TECNOLOGÍAS



CALZADO AISLANTE



RESISTENCIA A ÁCIDOS E IDROCARBUROS



PUNTERA DE COMPOSITE



CALZADO ANTIDESLIZANTE

NORMAS

Norma Chilena

NCh
772/2.Of 92
(Impacto puntera, Perforación plantilla de seguridad)

NCh
1351/2.Of 96
(Resistencia a hidrocarburos)

NCh
2147/2.Of 93
(Calzado aislante)

Norma Europea

CE EN ISO 20345:2011
SB E FO SRA

Norma Americana

ASTM
F2413-11 (EH)
(Aislante eléctrico)

TABLA DE TALLAS

TALLA	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
CM	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos.



Av. Santa Rosa 5220 | San Joaquín, Santiago · CHILE
Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
WWW.TRECK.CL

