BOTA ALPHA S5 VERDE

Cód. 07-02-070

TALLAS 36 a la 46

CARACTERÍSTICAS

Sistema de inyección directa en poliuretano de una sola pieza, sin uniones, 100% resistente a la humedad, conteniendo millones de diminutas burbujas de aire más livianas que el Caucho y el PVC, proporciona hasta dos veces más aislamiento que botas normales e incrementa al doble su durabilidad. Es un material ligero que retiene su flexibilidad hasta en temperaturas bajas y no produce agrietamientos en el frío intenso.

NORMAS

Norma Chilena

NCh
772/2.Of 92
(Impacto puntera
Perforación plantilla
de seguridad)

Norma Europea

CE EN **20345:2011**
S5 CI SRC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- CAÑA: PU de 2,5 a 3,5 mm de espesor incluído el forro.
- PUNTA ZONA EMPEINE: PU de 5 a 8 mm.
- PUNTERA: Acero templado según NCh 772/2.Of 92.
- CONTRAFUERTE: PU reforzado.
- AISLACION TERMICA: Aislación Térmica resistente a -20°C.
- ANTIESTATICO: Calzado especial para eliminar la carga estática del cuerpo.
- PLANTILLA ACERO: Resistencia a la penetración de 1.100 Newton.
- PLANTA ESTÁNDAR: Poliuretano antideslizante Según Norma EN ISO 20345:2011, de gran resistencia a la abrasión.
- ALTURA CAÑA: 360 mm.
- TALÓN: Talón con tecnología de absorción de energía y Pull-Off Fácil.

TECNOLOGÍAS

CALZADO ANTIESTÁTICO

RESISTENCIA A ÁCIDOS E IDROCARBUROS

PROTECCIÓN TÉRMICA

CALZADO ANTIDESLIZANTE

PLANTILLA DE ACERO

TRECK®
Av. Santa Rosa 5220 | San Joaquín, Santiago · CHILE
Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
WWW.TRECK.CL

a member of SATRA TECHNOLOGY
ISO 9001 Icontec
IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM