

ZAPATO V-FLEX V7 BOA

Cód. 07-02-073

TALLAS 36 a la 45

CARACTERÍSTICAS

Calzados de Uso General y Alto Rendimiento.

Su excelente combinación de diseño y confort brindan un amplio rango de uso en actividades tales como Industria, Minería, Construcción y afines. De acuerdo a la tabla de protección individual se puede definir su mejor uso específico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Cueros de Aparado: Cuero Nobuck Café Hidrofugado, con aplicación de Nobuck Negro de 1,8 y 2,2 mm de espesor, una resistencia al desgarro de 80 N/mm y a la tracción mayor a 2,5 kg F/mm².
- Altura Caña: 80 mm.
- Forro: Textil respirable.
- Fuelle: Cuero Napa negra
- Plantillas Flexibles Antiperforaciones: Multicapa flexible con resistencia a la penetración.
- Planta Estándar: Caucho-Poliuretano resistente a hidrocarburos. Talón absorción Impacto. Densidad 0,9 a 1,1, dureza 70 Shore A +/- 10 abrasión menor de 100 mm³. Caucho resistente a hidrocarburos, abrasión menor de 150 mm³.
- Suela Aislante Bajas Temperaturas.
- Aislante: Para riesgo eléctrico inferiores a 600 V. NCh 2147/2.
- ASTM F2413-11 (EH).
- Puntera: Composite.
- Contrafuerte: Termoplástico Ultra-Termoformado de 1,5 a 1,8 mm.
- Plantilla de Armado: No tejido Fibertex de 2,00 mm, absorción mínima 35%, expulsión 40% mínimo de agua.
- Plantilla Interior: Poliuretano-Textil, antimicótica e intercambiable.
- Hilo de Aparado: Nylon de alta resistencia títulos 20 y 40.
- Suela Intermedia: Densidad 0,40 a 0,50.
- Sistema de Cierre: Sistema con ajuste BOA.

TECNOLOGÍAS



CALZADO AISLANTE



CALZADO ANTIDESLIZANTE



RESISTENCIA A ÁCIDOS E HIDROCARBUROS



PUNTERA DE COMPOSITE



PLANTILLA TEXTIL ANTIPERFORANTE



RESISTENCIA AL AGUA

NORMAS

NCh
772/2.Of 92
(Impacto puntera, Perforación plantilla de seguridad)

NCh
1351/2.Of 96
(Resistencia a hidrocarburos)

NCh
2147/2.Of 93
(Calzado aislante)



EN ISO 20345:2011
SB E P WRU FO CI SRA



F2413-11 (EH)
(Aislante eléctrico)

TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
CM	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos.



Av. Santa Rosa 5220 | San Joaquín, Santiago · CHILE
Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl

WWW.TRECK.CL

