

BOTA NEGRA CORDURA ML I

Cód. 09-03-171



TALLAS 34 a la 48

CARACTERÍSTICAS

Sistema de construcción que utiliza Poliuretano, para inyección directa de plantas bi-densidad. Esta planta se forma por reacción química con la unión de dos productos, que inyectados en forma líquida en la matriz logran un sellado perfecto con el cuero del calzado, pasando en minutos de un estado líquido a uno sólido. La capa externa de mayor densidad proporciona alta resistencia a la abrasión y la capa intermedia de menor densidad otorga confort y flexibilidad. Versión Inyección Caucho-PU, su capa de mayor densidad se sustituye por una base de goma, logrando una mayor resistencia a la protección de elementos cortantes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- APARADO: Cuero Hidrofugado negro.
- ALTURA DE CAÑA: 240 mm.
- FUELLE Y CAÑA: Nylon Cordura respirable.
- PLANTA: Caucho-Poliuretano resistente a Hidrocarburos. Abrasión menor de 150 mm³. Antideslizante según Norma 20345:2011 SRA. Talón Absorción Impacto.
- PLANTILLA DE ARMADO: Suela espesor 2 a 2,5 mm.
- ANTIESTÁTICO: Calzado especial para eliminar la carga estática del cuerpo.
- PUNTERA: Termoplástico de alta resistencia a la deformación.
- CONTRAFUERTE: Termoplástico Ultra-termoformado.
- PLANTILLA INTERIOR: Intercambiable antimicótica.
- CAMBRILLÓN: Acero templado, tres nervios, 1,2 mm. Dureza mínima 34 Rockwell C. HILOS: Nylon de alta resistencia, títulos 20 y 40.
- CORDÓN: Poliéster o poliamida 1800 a 2000 mm.
- OJETILLOS Y PASACORDÓN: Metálicos, antióxido.
- ENTRESUELA: Poliuretano expandido.



NORMAS

Norma Chilena

NCh
624
(Resistencia a la tracción)

NCh
622
(Resistencia al desgarramiento)

Norma Europea



EN ISO 20345:2011
02 FO SRA

Norma Americana



D 299
(Impermeabilidad)

TECNOLOGÍAS



CALZADO ANTIESTÁTICO



RESISTENCIA AL AGUA



RESISTENCIA A ÁCIDOS E HIDROCARBUROS



PUNTERA TERMOFORMADA



CALZADO ANTIDESLIZANTE

TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
CM	22,5	23,4	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30	30,7	31,4	32



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos.



Av. Santa Rosa 5220 | San Joaquín, Santiago □ CHILE

Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl

WWW.TRECK.CL

