

BOTA V-FLEX V301 SOLDADOR PULL UP

Cód. 09-03-180



TALLAS 38 a la 45

CARACTERÍSTICAS

Calzados diseñados para trabajos de alta exigencia y condiciones extremas. Aplicable a Industria, Minería, Construcción y labores afines donde existe alto riesgo de perforación, bajas temperaturas y terreno agresivo. De acuerdo a la tabla de protección individual se puede definir su mejor uso específico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Cuero de Aparado: Cuero Pull up hidrofugado y 2,2 mm de espesor, una resistencia al desgarro de 80 N/mm y a la tracción mayor a 2,5 kg F/mm².
- Altura Caña: 260 mm.
- Forro: Forro interior completo en cuero gamuzado.
- Plantillas Flexibles Antiperforaciones : Multicapa flexible con resistencia a la penetración de 1100 Newton.
- Planta Estándar: Caucho-Poliuretano resistente a hidrocarburos. Abrasión menor de 150 mm³. Antideslizante según Norma 20345:2011.
- Aislante: Para riesgo eléctrico inferiores a 600 V.
- Puntera: Composite.
- Contrafuerte: Termoplástico Ultra-Termoformado de 1,5 a 1,8 mm.
- Plantilla de Armado: No tejido Fibertex de 2,00 mm, absorción mínima 35%, expulsión 40% mínimo de agua.
- Plantilla Interior: PU Textil - Antimicótica.
- Hilo de Aparado: Costuras de Kevlar resistente al fuego y calor.



NORMAS

Norma Chilena

NCh 772/2.Of 92
(Impacto puntera Perforación plantilla de seguridad)

NCh 1351/2.Of 96
(Resistencia a hidrocarburos)

NCh 2147/2.Of 93
(Calzado aislante)

Norma Americana



TECNOLOGÍAS



TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	38	39	40	41	42	43	44	45
CM	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos.



Av. Santa Rosa 5220 | San Joaquín, Santiago · CHILE
Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl
WWW.TRECK.CL

