

ZAPATO NITRO 525 PULL UP

Cód. Z-NI-525-NA-PB



TALLAS 34 a la 45

CARACTERÍSTICAS

Calzado de uso general aplicable en Industria, Construcción, Minería, Labores Agrícolas, Aseo y todo tipo de actividades relacionados. Su horma y puntera ancha otorgan un excelente confort. Su planta antideslizante de standard EN ISO le permite un excelente agarre y durabilidad. De acuerdo a la tabla de protección individual se puede definir su mejor uso específico

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Cueros de Aparado: Cuero Pull Up 1,8 y 2,2 mm de espesor, una resistencia al desgarro de 80 N/mm y a la tracción mayor a 2,5 kg F/mm2.
- Altura Caña: 95 mm.
- Forro: Textil
- Planta Estándar: Poliuretano PU-TPU, Resistente a Hidrocarburos. Abrasión menor de 150 mm3. Antideslizante según Norma EN ISO 20345:2011 SRC. Talón Absorción Impacto.
- Aislante: Para riesgo eléctrico inferiores a 600 V. NCh 2147/2 / 18.000 V. ASTM 2413-11 (EH)
- Puntera: Acero templado, de acuerdo a NCh 772/2, Confort Toe Cap (Mayor ancho y espacio interior).
- Contrafuerte: Termoplástico Ultra-Termoformado de 1,5 a 1,8 mm.
- Plantilla de Armado: No tejido Fibertex de 2,0 mm, absorción mínima 35%, expulsión 40% mínimo de agua.
- Plantilla Interior: Conformada Politex, antimicótica e intercambiable.
- Cambrillón: Acero doble nervio, dureza mínima 34 Rockwell C.
- Hilo de Aparado: Nylon de alta resistencia títulos 20 y 40.
- Cordones: Poliéster resistencia mínima 50 Kg/F.



NORMAS

Norma Chilena

NCh
772/1.Of 92
(Impacto puntera)

NCh
1351/2.Of 96
(Resistencia a hidrocarburos)

NCh
2147/2.Of 93
(Calzado aislante)

Norma Europea

CE EN ISO
SB E FO SRC

Norma Americana

ASTM
F2412
(Aislante eléctrico)

TECNOLOGÍAS



CALZADO AISLANTE



RESISTENCIA A ÁCIDOS E HIDROCARBUROS



CALZADO ANTIDESLIZANTE



PUNTERA DE ACERO

TABLA DE TALLAS (CM)

TALLA	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
cm	22,5	23,4	24	24,7	25,4	26	26,7	27,4	28	28,7	29,4	30



Para saber su talla correcta debe medir del borde del talón a la punta de los dedos.



Av. Santa Rosa 5220 | San Joaquín, Santiago · CHILE
Fono: 22 490 99 10 | Contacto: ventas@treck.cl

WWW.TRECK.CL

